ISEKI

Nouveau

Nouveau

Du matériel de qualité pour le jardinage !

ISEKI

Débroussailleuses & coupes-bordures

ISEKI a développé une gamme complète de débroussailleuses et coupes-bordures de qualité pour usage professionnel ou pour les amateurs exigeants.
Ces nouveaux appareils sont tous équipés de moteurs de qualité MITSUBISHI qui sont conformes aux normes européennes antipollution "Euro Stage 2".

Powered by MITSUBISHI

Coupe-bordures ITRC26S
Moteur Mitsubishi TUE26 à 2 temps.
25,6 cc, 0,8 kW à 7500 t/min.
Livré avec tête fil nylon Tap & Go.
Poids: 4,7 kg.

Coupe-bordures IBCN26S
Modèle très pratique avec moteur Mitsubishi à 2 temps, 25,6 cc, 0,8 kW à 7500 t/min avec système anti-vibrations. Livré avec tête fil nylon Tap & Go et bandoulière.
Poids: 5,1 kg.

Coupe-bordures IBCN26W
Même coordonnées que IBCN26S mais avec arbre de transmission droit et poignée «bicyclette».
Poids: 5,6 kg.

Conforme aux normes "Euro Stage 2"

Débroussailleuse IBCN33W
Moteur Mitsubishi TLE33 à 2 temps, 32,6 cc, 0,97 kW à 7500 t/min.
Arbre de transmission droit avec poignée anti-vibration.
Livrée avec tête de coupe à 3 dents et harnais.
Poids: 7,3 kg.

Débroussailleuse IBCN48W
Moteur Mitsubishi TLE48 à 2 temps, 47,1 cc, 1,8 kW à 7500 t/min.
Arbre de transmission droit avec poignée anti-vibration.
Livrée avec lame à 3 dents et harnais professionnel.
Poids: 8,4 kg.

ISEKI

Souffleur

Souffleur IKB27
Moteur Mitsubishi à 2 temps.
25,6 cc, 0,8 kW à 7500 t/min. Conforme aux normes européennes antipollution “Euro Stage 2”.
Vitesse de l’air 249 km/h.
Carburateur à membrane.
Niveau sonore 108 dB(A).
Poids: 6,2 kg.

Powered by MITSUBISHI

Tarière IAXG501
Avec un nouveau moteur Mitsubishi qui correspond aux nouvelles normes européennes antipollution “Euro Stage 2”. Entraînement par réducteur à vis sans fin. Embrayage centrifuge.
Tarières de 60-80-100-150-200 mm en option.

Multi-tool IMAT26S

Powered by MITSUBISHI



Un outil de jardinage super pratique.
Une machine de base avec arbre de transmission droit avec poignée “loop” sur lequel l’on peut facilement et très vite monter 3 outils différents.
Moteur Mitsubishi à 2 temps avec système anti-vibrations, 25,6 cc.

Les outils branchables:
- rallonge avec tête nylon Tap & Go
- rallonge avec scie de 25 cm
- rallonge avec taille-haie de 55 cm.

Conforme aux normes “Euro Stage 2”

Taille-haies

Qualité de coupe professionnelle!

IHT24D56
Moteur Mitsubishi à 2 temps. 22,5 cc, 0,7 kW. Système anti-vibrations. Poignée fixe. Lames à double face. Longueur de coupe 56 cm. Poids: 5,1 kg.

IHT24D58
Moteur Mitsubishi à 2 temps. 22,5 cc, 0,7 kW. Système anti-vibrations. Poignée pivotante (5 positions). Lames à double face. Longueur de coupe 58 cm. Poids: 5,9 kg.

IHT24D69
Moteur Mitsubishi à 2 temps. 22,5 cc, 0,7 kW. Système anti-vibrations. Poignée pivotante (5 positions). Lames à double face. Longueur de coupe 69 cm. Poids: 6 kg.

Conforme aux normes “Euro Stage 2”

ISEKI

Tondeuses à gazon.

Les tondeuses ISEKI sont déjà depuis plus de 20 ans la référence.

Largeur de coupe 48 cm

SW7190BE4:	Kawasaki FJ151 V
SW4195BRE4:	Kawasaki FJ151 V avec rouleau

Largeur de coupe 53 cm

SW8210BE4:	Honda GXV 160 H2
SW8210BAE4 PROFI:	Honda GXV 160 H2 - avec roues en aluminium
SW8210BRAE4 PROFI:	Honda GXV 160 H2 - avec rouleau et roues en aluminium
SW8210BRE4:	Honda GXV 160 H2 - avec rouleau
SW8210BHAE4 HST PROFI:	Honda GXV 160 H2 - avec HST et roues en aluminium
SW8210BAE4 - HD PROFI:	Honda GXV 160 H2 - avec roues en aluminium

Kit mulching disponible pour les modèles SW8210H(A) et HST

SW7190BE4
Moteur Kawasaki FJ151V de 5 cv. Puissance 2,9 kW. Largeur de coupe 48 cm. Transmission par cardan avec 2 vitesses.

Powered by Kawasaki

SW8210BRE4
Moteur Honda GXV160H2 de 5,5 cv. Puissance 3,2 kW. Largeur de coupe 53 cm. Transmission par cardan. Autotractée avec rouleau arrière.

Powered by Kawasaki

SW8210BRAE4 PROFI
Version professionnelle.
Moteur Honda GXV160H2 de 5,5 cv.
Puissance 3,2 kW. Largeur de coupe 53 cm. Transmission par cardan.
Rouleau à l'arrière et roues en aluminium à l'avant.

Powered by HONDA

SW8210BAE4 PROFI
Moteur Honda GXV160H2 de 5,5 cv.
Puissance 3,2 kW.
Largeur de coupe 53 cm.
Transmission par cardan avec 2 vitesses.
Roues en aluminium.

Powered by HONDA

SW8210BAE4-HD PROFI
Moteur Honda GXV160H2 de 5,5 cv.
Puissance 3,2 kW.
Largeur de coupe 53 cm.
Entraînement par cardan avec transmission hydrostatique.
Roues en aluminium.
Modèle professionnel.

Powered by HONDA

SRA950F
Tondeuse à siège tout terrain avec 4 roues motrices.
Moteur Kawasaki de 24 cv.
Largeur de coupe: 95 cm.
Hauteur de coupe de 35 à 125 mm.
Egalement livrable avec 2 roues motrices et une largeur de coupe de 80 cm.

ISEKI

Balayeuses

Puissantes brosses autotractées avec une largeur de travail de 70 à 100 cm et moteurs Honda de 4,5 cv à 5,5 cv. 1 ou plusieurs vitesses.

BALAYEUSES	HK70	HK80	HK100
Largeur de travail:	70 cm	80 cm	100 cm
Moteur:	4,5 cv	4,5 cv	5,5 cv
Vitesses:	1	3	5

Plusieurs accessoires disponibles en option: bac de ramassage, lame à neige, différentes brosses etc.

Pour l'entretien sans effort d'un potager!

ISEKI produit non seulement des tondeuses et des tracteurs de qualité, mais également une large gamme de motoculteurs, tant pour le jardinier amateur que pour le professionnel. Un large choix de modèles avec de nombreux accessoires très pratiques pour le fraisage et le labour.

SA 373
Motoculteur avec moteur à 4 temps Kawasaki OHV de 171 cc avec une puissance de 7 cv.
Allumage électronique.
6 vitesses avant et 2 arrière.
Transmission finale par chaîne.
Mancheron pratique réglable en hauteur et déportable.

SA 573
Motoculteur avec moteur à 4 temps OHV de 171 cc avec une puissance de 7 cv.
Allumage électronique.
6 vitesses avant et 2 arrière.
Transmission finale par pignons.
Mancheron pratique réglable en hauteur et déportable.

SA353
Motoculteur avec moteur à 4 temps OHV de 124 cc avec une puissance de 5 cv.
Allumage électronique.
4 vitesses avant et 2 arrière.
Mancheron pratique réglable en hauteur et déportable.

KCR633HX
Motofraise professionnelle avec moteur à 4 temps OHV de 171 cc avec une puissance de 7 cv.
2 vitesses avant et 1 vitesse arrière. Largeur de travail de 50 cm. Mancheron pratique réglable en hauteur.
Livrée avec pneus agraires.

KMC20BDE4
Motobineuse avec moteur OHV à 4 temps de 34 cc avec une puissance de 1,6 cv.
1 vitesse avant.
Largeur de travail de 43 cm. Mancheron réglable très pratique.
Roues de transport, barre de profondeur et poignée pour le transport.
Poids: 20 kg.

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPES-BORDURES

Type	ITRC26S	IBCN26S	IBCN26W	IBCN33W	IBCN48W	IMAT26S	IKB27
Moteur	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Type de moteur	TUE26	TUE26	TUE26	TLE33	TLE48	TUE26	TLE27
Cylindrée	25,6 cc	25,6 cc	25,6 cc	32,6 cc	47,1 cc	25,6 cc	25,6 cc
Puissance	0,8 kW - 7500 t/min	0,8 kW - 7500 t/min	0,8 kW - 7500 t/min	0,97 kW - 7500 t/min	1,8 kW - 7500 t/min	0,8 kW - 7500 t/min	0,8 kW - 7500 t/min
Réservoir à essence	0,6 litre	0,6 litre	0,6 litre	0,8 litre	0,9 litre	0,6 litre	0,6 litre
Dimensions Lon.xLar.xH en mm	1531x220x530	1776x350x310	1776x620x440	1814x630x440	1839x630x445	1776x350x310	153x235x236
Poids	4,7 kg	5,1 kg	5,6 kg	7,3 kg	8,4 kg	4,5 kg	6,2 kg
Système antivibrations l'arbre de trans.	Non	Non	Non	Standard	Standard	Non	non
Système antivibrations sur le moteur	Non	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Non
Niveau sonore	112 dB (A)	108 dB (A)	108 dB (A)	112 dB (A)	112 dB (A)		108 dB (A)

TAILLE-HAIES

Type	IHT24D56	IHT24D58	IHT24D69
Moteur	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Type de moteur	TLE24V	TLE24V	TLE24V
Cylindrée	22,5 cc	22,5 cc	22,5 cc
Puissance	0,7 kW - 7500 t/min	0,7 kW - 7500 t/min	0,7 kW - 7500 t/min
Réservoir à essence	0,5 litre	0,5 litre	0,5 litre
Dimensions Lon.xLar.xH en mm	1010x257x215	1045x270x225	1150x270x225
Poids	5,1 kg	5,9 kg	6,0 kg
Système antivibrations l'arbe de trans.	Standard	Standard	Standard
Système antivibrations sur le moteur	Non	Standard	Standard
Niveau sonore	108 dB (A)	108 dB (A)	108 dB (A)

TONDEUSES A SIÈGE TOUT TERRAIN

Type	SRA800	SRA950F
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Type de moteur	FS481V	FS691V
Cilindrée	603 cc	726 cc
Puissance	16 cv	24 cv
Réservoir à essence	14 litres	14 litres
Dimensions Lon.xLar.xH en mm	1840x920x905	1965x1060x955
Poids	250 kg	330 kg
Largeur de coupe	80 cm	95 cm
Hauteur de coupe	20 - 90 mm	35 - 125 mm
Transmission	2 RM HST	4 RM HST

TONDEUSES À GAZON

Type	SW7190BE4	SW4195BRE4	SW8210BE4 - SW8210BAE4	SW8210BRE4 - SW8210BRAE4	SW8210BAE4HD	SW8210BHAE4-HD
Moteur	Kawasaki	Kawasaki	Honda	Honda	Honda	Honda
Type de moteur	FJ151V	FJ151V	GXV160H2	GXV160H2	GXV160H2	GXV160H2
Cylindrée	179 cc	179 cc	163 cc	163 cc	163 cc	163 cc
Puissance	2,9 kW - 3200 t/min	2,9 kW - 3200 t/min	3,2 kW - 3600 t/min	3,2 kW - 3600 t/min	3,2 kW - 3600 t/min	3,2 kW - 3600 t/min
Réservoir à essence	2,0 litres	2,0 litres	1,8 litre	1,8 litre	1,8 litre	1,8 litre
Réservoir à huile	0,65 litre	0,70 litre	0,65 litre	0,65 litre	0,65 litre	0,65 litre
Dimensions Lon.xLar.xH en mm	1710x515x1120	1710x515x1120	1810x580x1260	1810x580x1260	1830x580x1270	1830x580x1270
Largeur de coupe	48 cm	48 cm	53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Hauteur de coupe	15 - 77 mm	15 - 77 mm	15 - 77 mm	15 - 77 mm	22 - 82 mm	22 - 82 mm
Frein de lame	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Sac de ramassage	70 litres	70 litres	75 litres	75 litres	75 litres	75 litres
Poids	49 kg	49 kg	53 kg - 56 kg	54 kg - 56 kg	62 kg	68 kg
Transmission	Avec cardan sur l'essieu arrière				Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	2,9 - 4,3 km/h	3,6 km/h	2,9 - 4,3 km/h	3,6 km/h	3,6 - 5 km/h	0 - 6,1 km/h
Roues avec roulement à billes	composite	composite	composite - aluminium	composite - aluminium	aluminium	aluminium
Diamètre roues avants	203 mm	200 mm	203 mm	203 mm	244 mm	244 mm
Diamètre roues arrières	203 mm	rouleau	203 mm	rouleau	244 mm	244 mm

MOTOCULTEUR - MOTOFRAISE

Type	KMC20BDE4	SA353	SA373	SA573	KCR633HX
Moteur	EH035 OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Type	4 temps	4 temps	4 temps	4 temps	4 temps
Puissance	1,6 cv - 34 cc	5 cv - 124 cc	7 cv - 171 cc	7 cv - 171 cc	7 cv - 171 cc
Vitesses	1 AV	4 AV et 2 AR	6 AV et 2 AR	6 AV et 2 AR	2 AV et 1 AR (AV: 1,2 & 1,4km/h AR: 1,2km/h)
Allumage électronique	oui	oui	oui	oui	oui
Mancheron réglable	oui	oui	oui	oui	oui
Prise de force		846 et 1187 t/min	773 et 1132 t/min	773 t/min	
Transmission	vis sans fin	chaîne	chaîne	engrenages	chaîne
Largeur de travail	225 ou 430 mm				500 mm
Poids	20 kg	46 kg	62 kg	67 kg	88 kg
Equipement	roues de transport - barre de profondeur poignée de transport	fraise et charrue en option	fraise et charrue en option	fraise et charrue en option	4 fraises (33 cm) dont 2 tournent en contresens

ISEKI

Une très large gamme de machines super confortables pour un entretien parfait de jardins et de zones vertes.

HILAIRE VAN DER HAEGHE N.V. S.A.
Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tél.: 03/821 08 58 Fax: 03/821 08 83
E-mail: garden@vanderhaeghe.be

HILAIRE VAN DER HAEGHE SUD N.V. S.A.
Rue Grand Champ 12, 5380 FERNELMONT
Tél.: 081/25.09.09 Fax: 081/22.73.62
e-mail: infosud@vanderhaeghe.be